


## RMC4110-790-HTF

- ☉ 主板支持 (12" x13" ) 及以下规格
- ☉ 12Gb/s 直连背板, 兼容SAS3.0/SATA3.0硬盘
- ☉ 前置10个全高双宽PCIe扩展卡位, 后置7个半高单宽PCIe扩展卡位
- ☉ 支持3+1冗余电源
- ☉ 智能温控, 支持11个8038热插拔风扇



## 技术参数

基本参数	机箱形态	机架式
	机箱高度	4U
	适应主板	EEB(12*13)/CEB(12*10.5)/ATX(12*9.5)/Micro ATX
	电源类型	支持3+1冗余电源 (1200W、1300W、1600W、2200W)
	背板	12Gb/s 直连背板
	硬盘位	支持SGPIO, 兼容SAS3.0/SATA3.0硬盘 前置10个2.5" 热插拔硬盘位, 后置4个2.5" 热插拔硬盘位(SAS3.0/SATA3.0/U.2)
	硬盘防震	硬盘盒采用EMI弹片设计, 采用减震风扇设计, 降低风扇与硬盘间共振, 不影响硬盘数据传输速度
	散热系统	支持智能温控, 标配11个8038热插拔风扇
	扩展卡位	前置10个全高双宽PCIe扩展卡位, 后置7个半高单宽PCIe扩展卡位
	前板控制	2个USB2.0, 1个开关键, 1个重启键, 1个硬盘指示灯, 1个系统故障灯, 2个网络指示灯
滑轨	选配	
外形参数	产品材质	进口SGCC(镀锌钢板) ABS面板及冲孔网
	机箱尺寸	790mm*433mm*176.5mm(深*宽*高)
	机箱重量	30kg (净重) / 36kg (毛重)
	包装尺寸	985mm*585mm*325mm(深*宽*高)
	认证	CE、FCC、RoHS 2.0

